




MARLON BY PIETRO FRANCESCHINI

ARMCHAIR
SKU: DOMOOQ-402-Marlon Armchair

When pure geometry meets soft curves, something sculptural and sensual comes out. A fine dialogue between oversized legs and clean lines takes place in this piece upholstered in mohair velvet. Marlon is edgy and elegant at the same time, letting the dilemma between ‘contemporary’ versus ‘classical’ fall apart.

Upholstery	Gentle II	
Package dimensions	800 x 850 x 900 mm	

// as pictured
Upholstery – Gentle II 0573



0203




0933




0623



0223




0963



0683



0663



0973



0573



0113



0673



0183



0133



0733



0873



0443




0183




0753




0373



0553



0193



0783

Gentle 2

Designed by FEBRIK

DK

Anvendelse Møbelstof til privat som offentlig indretning.

Beskrivelse 60% ny uld, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm skum. Bredde ca. 167 cm. Vægt ca. 970 g/lbm. Garnfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskelle kan forekomme.

Afgivelse

Slidstyrke: Ca. 90.000 slidbevegelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysregthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidregthed** (ISO) 4-5, vad 4-5. **Flammesikring:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A hreftet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres). **Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Ma ikke stryges, kun dampes. Eventuelle trykmærker fjernes med damp. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US

Application Upholstery for both domestic and public decoration.

Description 60% new wool, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm foam. Width app. 66 inches

(167 cm). Weight app. 970 g/lm, 31.1 oz/ly. Yarn dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge/Direction

Abrasion: App. 90,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Flame resistance:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unadhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available). **Care** Please see the ISO symbols. No ironing only steaming. Steaming might be necessary to remove pressure marks. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Möbelstoff wohlgeeignet im sowohl privaten als öffentlichen Wohnbereich.

Beschreibung 60% Schurwolle, 20% Nylon, 20% Polyester, 2 mm Schaumstoff. Breite ca. 167 cm. Gewicht ca. 970 g/m. Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkante ↔

Scheuerfestigkeit: Ca. 90.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Flammschutz:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A

unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Kein Bügeln, nur Dämpfen. Dämpfen kann notwendig sein um Druckstellen zu entfernen. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL

Toepassing Toepasbaar zowel in particuliere woningen als voor projecten.

Omschrijving 60% scheerwol, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm schuimlaag. Breedte ca. 167 cm. Gewicht ca. 970 gr/str. m. Gareengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkante

Slijtvastheid: Ca. 90.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe). **Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Alleen stomen, niet strijken. Indien noodzakelijk, stomen om eventueel pletten te verhelpen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. **Description** 60% laine vierge, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm de la mousse. Largeur env.

167 cm. Poids env. 970 g/m lg. Teinture sur fil. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles. **Lisière** **Resistance a l'abrasion:** Env. 90.000 revolutions selon le precede Martindale EN ISO 12947. **Resistance a la lumiere** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Resistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouille 4-5. **Normes au feu:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A non colle. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande). **Entretien** Voir les symboles ISO. Ne pas repasser vapeur uniquement. L'utilisation de la vapeur peut-etre necessaire pour retirer les eventuels plis. Desinfection, voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti, casa e contract. **Caratteristiche** 60% lana vergine, 20% nylon, 20% poliestere, 2 mm gommapiuma. Altezza circa 167 cm. Peso circa 970 gr/mtl. Tinto in filo. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalita scure. Possibili differenze per colore. **Cimosae** **Abrasion:** Circa 90.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A non incollato BS 5852

Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test). **Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. No ferro da stiro solo vapore. Vaporizzare potrebbe essere necessario per ripristinare l'aspetto del tessuto. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES

Aplicación Tapicería para hogares e instituciones. **Descripción** 60% lana virgen, 20% nilón, 20% poliéster, 2 mm espuma. Anchura aprox. 167 cm. Peso aprox. 970 gr/ml. Tefido en hilo. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color. **Filoe** **Resistencia al desgaste:** Aprox. 90.000 ciclos segun el metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible). **Mantenimiento** Consulte los simbolos ISO. No planchar, solo vapor. Puede ser necesario vapor para quitar marcas de presión. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP

60% 羊毛, 20% ニロン, 20% ポリエステル, 2mm の泡フォーム. 幅約167cm. 重量約970g/㎡. 色調が均一で、光沢が低く、繊維が混在する場合があります。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性があります。 **耳, ふち.** ↔ **テスト:** 磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約90,000回. EN ISO 12947. **色あせ保障:** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5. 濡れた状態 4-5. **耐炎性:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unadhered. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (テストレポートのコピー入手可能。) **手入れ** ISOのシンボル参照。アイロンはかけず、スチーム処理のみ。たたみジワなどをとるために、スチームが必要な場合もあります。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN

适用范围 家居和公共空间软包面料。 **成分** 60% 新羊毛, 20% 尼龙, 20% 涤纶, 2 mm 发泡棉. 幅宽约66英寸 (167cm). 重量约970克/延米. 纱染色面料, 匹染色面料. 颜色可能稍有色差。 **图纹方向** ↔ **马丁代尔法** 约90,000转. EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **阻燃性:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unadhered. 特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本)。 **维护** 请参照ISO标志。仅能使用蒸汽挂烫机熨烫。可能需要使用蒸汽电熨斗抚平折痕。消毒请参阅 kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

Contact and further information **kvadrat.dk**

www.mondocollection.com

info@mondocollection.com

5 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309